

Leistungserklärung

Nr. DOP-501



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Dachlatte (DL) roh, getrocknet, Fichte S10+ nach DIN 4074, Latte roh, getrocknet, Fichte C24 nach DIN EN 338, Querschnitt 30/50 mm und Querschnitt 40/60 mm			
2. Verwendungszweck:	Bauwerke und Brücken			
3. Hersteller:	Holzwerke Ladenburger GmbH Zur Walkmühle 1-5 73441 Bopfingen-Aufhausen			
4. Bevollmächtigter:	Kein externer Bevollmächtigter			
Leistungsbeständigkeit:	System 2+			
6. a) Harmonisierte Norm:	EN 14081:2011			
Notifizierte Stelle:	Nr. 0672			
7. Erklärte Leistungen:				
Wesentliche Eigenschaften		Leistung		
	DL S10+ / DG / DIN 4074 Fichte 30/50 mm	DL S10+ / DG / DIN 4074 Fichte 40/60 mm	Latte DG / C24 Fichte 30/50 mm	Latte DG / C24 Fichte 40/60 mm
Mechanische Eigenschaften als				
Biege-Elastizitätsmodul / (flachkant)	10900 N/mm ²	10800 N/mm ²	KLF	
Biegefestigkeit (flachkant)	23,8 N/mm ²	26,1 N/mm ²		
Biege-Elastizitätsmodul / (hochkant)				
Biegefestigkeit (hochkant)				
Druckfestigkeit	KLF	KLF	C24 gemäß EN 338	
Zugfestigkeit				
Schubfestigkeit				
Dauerhaftigkeit gegenüber biologischem Befall als				
Natürliche	Dauerhaftigkeitsklasse: DC 5			
Dauerhaftigkeitsklasse gegen Holz zerstörende Pilze EN 350				
Brandverhalten als				
Brandverhaltensklasse	D-s2, d0 gemäß EN 14081, Anhang C			
Freisetzung weiterer gefährlicher Stoffe				
Freisetzung weiterer gefährlicher Stoffe	KLF			
Schutzmittelbehandlung bei biologischem Befall				
	KLF			

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christoph Ladenburger Geschäftsführer

Name und Funktion

Bopfingen, 04.05.2026

Ort und Datum der Ausstellung

04.05.2026 / Version 7.0

Unterschrift